

PROLIFT

КОМПЛЕКТОВЩИК
ЗАКАЗОВ

ВР

prolift-russia.ru

- Электропривод движения и подъема
- Передвижение с поднятой платформой
- Плавный подъем и спуск
- Система автоматического торможения на поворотах
- Кнопка аварийной остановки
- Износостойкие полиуретановые колеса
- Малый радиус разворота
- Бесшумный ход
- Поручни безопасности для оператора
- Защитное ограждение от выпадения габаритного груза
- Удобный и простой блок управления

ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ С ВЫСОТНЫМ ХРАНЕНИЕМ И ШТУЧНОГО ПОДБОРА ЗАКАЗОВ



150 Ah



300 кг



Дистрибуция



Хранение продуктов



Производство



Склады и логистика



Ритейл

Артикул	ВР 3027	ВР 3033	ВР 3040	ВР 3045
Номинальная грузоподъемность, кг	300	300	300	300
Мах высота в разложенном положении, мм	4120	5000	5400	6000
Мах высота подъема платформы, мм	2700	3300	4000	4500
Д x Ш x В в сложенном виде, мм	1530x700x1830	1530x700x2130	1530x700x1840	1530x700x2000
Д x Ш платформы, мм	950x640	950x640	950x640	950x640
Скорость движения в сложенном виде, км/ч	4	4	4	4
Скорость движения с поднятой платформой, км/ч	1,6	1,6	1,6	1,6
Радиус разворота, мм	1600	1600	1600	1600
Центр тяжести груза, мм	300	300	300	300
Клиренс, мм	40	40	40	40
Колесная база, мм	1240	1240	1240	1240
Размер ведущих колес, мм	152 (6')	152 (6')	152 (6')	152 (6')
Размер задних колес, мм	230x80	230x80	230x80	230x80
Мощность двигателя подъема	24 В DC / 1,6 кВт	24 В DC / 1,6 кВт	24 В DC / 1,6 кВт	24 В DC / 1,6 кВт
Мощность двигателя передвижения	2x24 В / 0,4 кВт	2x24 В / 0,4 кВт	2x24 В / 0,4 кВт	2x24 В / 0,4 кВт
АКБ	2x12/150 Ач	2x12/150 Ач	2x12/150 Ач	2x12/150 Ач
Зарядное устройство	24/15	24/15	24/15	24/15
Мах преодолеваемый подъем, %	30	30	30	30
Мах угол наклона, град.	15-20	15-20	15-20	15-20
Масса, кг	430	450	660	680